

**Steen-Consumptiezout K 0,7 - 0,16****Aard van het product**

wit, soms met grijze of zwarte ondergeschikte mineralen

Chemische analyse

	w	typisch	min.	max.	Methode
• Natriumchloride	[%]	99	98		ASTM E 534-08
• Sulfaat (SO ₄)	[%]	0,7		1,5	ISO 2480
• Calcium (Ca)	[%]	0,3		0,5	ISO 2482
• Magnesium (Mg)	[%]	0,05		0,07	ISO 2482

Korrelgrootteverdeling

	w	typisch	min.	max.
• > 0.71 mm	[%]	7		20
• 0.16 - 0.71 mm	[%]	90	72	
• < 0.16 mm	[%]	3		8

Fysische eigenschappen

		Methode
• Bulk dichtheid	1050 – 1250 kg/m ³	EN 1236

Op verzoek

	w	typisch	max.	Methode
Antiklontermiddel E 535 Na ₄ [Fe(CN) ₆], uitgedrukt in K ₄ [Fe(CN) ₆] anhydr.	[mg/kg]	10	20	EuSalt AS 004
Jodium (toegevoegd als KIO ₃)				EuSalt AS 002
• Gejodeerde tafalzouten worden gejodeerd in overeenstemming met de wetgeving van het ontvangende land.				

Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze voortdurende kwaliteitscontroles. Zij ontslaan de gebruiker niet van zijn verplichting om een ingangscntrole van het geleverde product uit te voeren. De informatie is uitsluitend ter informatie en vormt geen garantie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel.

